



MADERINOX.



## Mural Ara



## Baco

- Composicion Contramostrador refrigerado, Mesa cafetera, Estanteria, Mural Ara Refrigerada y Mural Baco
- Refrigerated Counterbar and Coffe table, Shelves, Air wall showcase refrigerator and Baco wall showcase
- Composition ProCesoir ROfrigOrant, Table CafetiTe, l'agTres, Bac Mural ROfrigOrant, Bac Baco

## Contramostrador

**Características Generales**  
General Characteristics  
Caractéristiques générales

**Mural Ara - Contramostrador - Mesa cafetera - Mural Baco**  
Estructura exterior en madera maciza especialmente tratada, seleccionada y pintada en dos colores (miel o nogal)  
Massive outer wood structure specially treated, selected and painted in two colors (Standard (honey) or walnut)  
Structure extOrant en bois massif spécialement traité, sélectionné et peint en deux couleurs standard (miel et noyer)

**Mural Ara - Contramostrador**  
Interior en acero inoxidable AISI-304  
AIS1-304 stainless steel interior  
IntOrer en acier inoxydable AISI-304

Aislamiento de poliestireno expandido  
Expanded polystyrene insulation  
Isolament en polystyrene expansiu  
Evaporador estático de aletas de aluminio y tubo de cobre  
Static evaporator of fins of aluminum and copper tube  
l'vaporateur statique avec membranes d'aluminium et tube en cuivre

Compresor hermético ventilado  
Ventilated, hermetic compressor  
Compresseur hermétique ventilé

Control de temperatura y desecarba por termostato electrónico digital  
Temperature and defrosting control by digital electronic thermostat  
ROfrige de température par thermostat électronique digital

Interruptor general luminoso  
Illuminated main switch  
Interrupteur général lumineux  
Termómetro indicador  
Temperature display  
Thermomètre exposé

## Mural Ara

**Espejo para resaltar el producto**  
Mirror for the product to be stand out  
Miroir pour faire ressortir le produit

**Estantes interiores en vidrio**  
Glass inner shelves  
l'agTres intOrer en verre

**Puertas correderas de vidrio**  
Glass sliding doors  
Portes coulissantes vitrées  
Iluminación interior protegida  
Protected inner illumination  
LumiTres intOrer protégée

## Mesa Cafetera

## Estanterías

**Contramostrador**  
Cierres y tiradores de alta resistencia  
y calidad  
High quality and high resistance for knobs and handles  
Fermetures et poignées en haute résistance et de grande qualité

**Estanterías interiores, tipo parrilla, plastificados, regulables en altura**  
Inner shelves in laminated steel, height adjustable  
l'agTres intOrerues, genre grille, en acier plastifié ajustable en hauteur

**Puertas de cristal opcionales**  
Glass door on demand  
Porte de cristal sur commande

**Estanterías**  
Estanterías en madera  
Inner wood shelf  
l'agTres intOrerues en bois

**Columna en acero inoxidable AISI-304**  
Supports to stainless steel AISI-304  
Barre d'appui en acier inoxydable AISI-304

**Separación entre estantes 275 mm**  
Space between shelves 275 mm  
Espacement entre les l'agTres 275 mm

**Patas regulables**  
Adjustable supporting elements  
Pattes ajustables

**Mesa Cafetera**  
Tirador de alta calidad y resistencia  
High quality and high resistance handles  
Poignées de grandes qualités et résistantes

**Patas regulables**  
Adjustable supporting elements  
Pattes ajustables

**Baco**  
Estanterías para botellas  
Shelves for bottles  
l'agTres pour bouteilles  
Baco central para embudidos  
Central bar for intlays  
Baco centrale pour marqueriettes

Características Técnicas		Contramostrador refrigerado y Mesa cafetera	
Referencia - Référence	2080115-	2080120-	2070000-
Descripción - Description	Contramostrador 1,500	Contramostrador 2,000	Mueble Cafetera
Longitud - Length	1500	2000	1000
Alt. - Height	1080	1080	1080
Fondo - Width	600	600	600
Banijas - Tray - Plateau	0,30 / 3,00	0,60 / 5,00	0,44 / 3,20
Superficie Expositiva - Showing Area - Surface d'expos (m2)			
Volumen Cámara - Cool Volume - Volume (L)			
Puertas - Doors - Portes/Capots - Drawers - Tirous	2 + 11	3 + 11	2,2
Estados - Status - Etages	1	1	
Tensión Fase/Frecuencia - Voltage / Phases/Frequency (V/Hz)	220/2/50	220/2/50	
Régimen Temperatura - Temperature Range - Engine temperature (32°C)	+2 / +4	+2 / +4	
Potencia frigorífica - Cooling Power - Puissance Réfrigérante (W)	221	300	
Consumo - Power Consumption - Consommation (W)	152	215	
Iluminación - Illumination - Lumination (W)			
Compresión - Compression - Compression	Ventilada / Forcada / Ventilée		
Evaporación - Evaporator - Evaporation	Estático / Still / Statique		
Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant	R-134a	R-134a	
Desescarche - Defrosting - Dégivrage	AUTO	AUTO	

Características Técnicas		Estanterías	
Referencia - Référence	2081010-	2081090-	2081500-
Descripción - Description	Estantería 1,000 x 4,0	Estantería 1,000 x 6,0	Estantería 1,500 x 6,0
Longitud - Length	1000	1000	1500
Alt. - Height	1030	1030	1030
Fondo - Width	400	600	400
Banijas - Tray - Plateau	0,30 / 3,00	0,60 / 5,00	0,44 / 3,20
Superficie Expositiva - Showing Area - Surface d'expos (m2)	1,2 / *	2,4 / *	3,6 / *
Volumen Cámara - Cool Volume - Volume (L)			
Puertas - Doors - Portes/Capots - Drawers - Tirous			
Estados - Status - Etages	3	3	3
Tensión Fase/Frecuencia - Voltage / Phases/Frequency (V/Hz)			
Régimen Temperatura - Temperature Range - Engine temperature (32°C)			
Potencia frigorífica - Cooling Power - Puissance Réfrigérante (W)			
Consumo - Power Consumption - Consommation (W)			
Iluminación - Illumination - Lumination (W)			
Compresión - Compression - Compression			
Evaporación - Evaporator - Evaporation			
Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant			
Desescarche - Defrosting - Dégivrage			

Características Técnicas		Mural Ara Refrigerada y Mural Baco	
Referencia - Référence	2020111-	2020218-	2020214-
Descripción - Description	Mural Ara 1,400	Mural Ara 1,900	Baco
Longitud - Length	1420	1820	1960
Alt. - Height	1100	1100	1100
Fondo - Width	540	540	320
Banijas - Tray - Plateau			
Superficie Expositiva - Showing Area - Surface d'expos (m2)	1 / 240	1,34 / 320	0,19 / 100
Volumen Cámara - Cool Volume - Volume (L)			
Puertas - Doors - Portes/Capots - Drawers - Tirous	20	3,0	
Estados - Status - Etages	2	2	
Tensión Fase/Frecuencia - Voltage / Phases/Frequency (V/Hz)	220/2/50	220/2/50	
Régimen Temperatura - Temperature Range - Engine temperature (32°C)	+2 / +8	+2 / +8	
Potencia frigorífica - Cooling Power - Puissance Réfrigérante (W)	261	384	
Consumo - Power Consumption - Consommation (W)	205	333	
Iluminación - Illumination - Lumination (W)	30	55	
Compresión - Compression - Compression	Ventilada / Forcada / Ventilée		
Evaporación - Evaporator - Evaporation	Estático / Still / Statique		
Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant	R-134a	R-134a	
Desescarche - Defrosting - Dégivrage	AUTO	AUTO	

NOTA : Modelos y combinaciones sueltas amoldables en previo aviso / Modifiable also characteristics subject to variation without previous notice / Modifiable et caractéristiques sueltas a l'avance

NOTA : Los dos dígitos de la referencia corresponden al color (01: miel, 02: nogal)

NOTE : Both last digit of the reference correspond to the color (01: honey, 02: walnut)

NOTA : Les deux derniers chiffres de la référence correspondent à la couleur (01: miel, 02: noix)